

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
БР: 4-06-350-59/2015  
17.04.2015. године  
ЗС

Општинска управа Горњи Милановац, поступајући по захтеву Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, улица Тихомира Матијевића бр.4, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), чланова 6.-14. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“бр.22/2015), у складу са Планом генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 2025“ (план усвојен 20.09.2013.год.бр.одлуке 2-06-86/2013 „Сл.гл.општине Г.Милановац бр.18/2013“) издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ За изградњу дела тротоара у Нушићевој улици

#### 1.Подаци о катастарским парцелама

Катастарске парцеле број 21605/2, 21609/10, 21609/12, 21612/5, 21613/3 и 21616/3 све КО Горњи Милановац.

#### 2.Подаци о класи и намени објекта

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објекат припада класи *Остали путеви и улице*, класификациони број 211 201, категорија Г.

#### 3.Правила грађења

Пројектовати тротоар ширине 1,60м, у дужини од око 230м (брutto површина деонице око 368м<sup>2</sup>), од потока Бацковац до раскрснице са улицом Милутина Тодоровића Жице, са десне стране у наведеном смеру, на простору који је дефинисан координатним тачкама:

Т 776	У= 7457981.713	Х= 4877010.373
Т 777	У= 7458050.695	Х= 4877045.745
Т 778	У= 7458161.960	Х= 4877090.571
Т 779	У= 7458200.275	Х= 4877113.640

Тротоар пројектовати са застором од асфалта или бехатон плоча, са бетонским или гранитним ивичњацима.

Нивелету тротоара прилагодити постојећим улазима у дворишта.

На делу тротоара уз пешачке прелазе урадити у свему према одредбама чл.6. Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, изградњом рампе максималног нагиба 20%, или употребом закошених ивичњака са ширином закошеног дела од најмање 45цм и максималним нагибом закошеног дела 20%.

