

Општинска управа Горњи Милановац, поступајући по захтеву ЈП за изградњу општине Горњи Милановац, ул.Тихомира Матијевића бр.4, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), чланова 6.-14. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“бр.22/2015), у складу са Планом детаљне регулације - Измена и допуна ПДР-а „Таково-Будућност“ у Горњем Милановцу („Сл.гл.општине Г.Милановац бр.18/2013“) издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу Деспотовачке улице на кп.бр. 198, 199/1, 207/10, 648/1, 197/2, 205/6, 205/5 и 205/7 КО Горњи Милановац, дужине трасе 161,4м

#### 1. Подаци о катастарској парцели

Катастарске парцеле. 198, 199/1, 207/10, 648/1, 197/2, 205/6, 205/5 и 205/7 све КО Горњи Милановац, градско грађевинско земљиште, од којих су улице кп.бр. 198 и 207/10 а друге катастарске парцеле су са другим начинима коришћења.

#### 2. Подаци о класи и намени објекта

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани објекат припада класи *Улице и путеви унутар градова и осталих насеља*, класификациони број 211201, категорија Г.

#### 3. Правила уређења и грађења

Према категоризацији из ППР-а Деспотовачка улица је стамбена и приступна саобраћајница у зони становање високих густина А2 (50-100ст/ха).

##### 3.1.Правила градње

Пројектовати саобраћајницу са следећим елементима:

Од улице Кнеза Александра до укрштања са улицом Змај Јовином, коловоз ширине 6,5м и обостраним тротоаром 2х2,5м.

Од укрштања са улице Змај Јовине до следеће улице, профил се састоји од коловоза ширине 6,5м и тротоара 2,5(2,2) са једне и 3м са друге стране.

Од следеће улице до Железничке профил се састоји од коловоза ширине 6,5м и обостраног тротоара ширине 2х2,5м.

Координате осовина и темена саобраћајних површина.

Координате осовина

координате темена

саобраћајних површина

саобраћајних површина

	у	х		у	х
1.	7457457.87	4876020.16	T1	7457462.15	4876016.59
2.	7457545.94	4875946.29	T2	7457482.12	4875981.34
3.	7457576.53	4875924.62	T3	7457552.79	4875942.54

Коловозни застор је асфалт пројектован према категорији саобраћајнице и очекиваном промету и оптерећењу. Тротоар пројектовати са зазором од асфалта или бехатон плоча, са бетонским или гранитним ивичњацима а после израде фекалне и кишне канализације и цевовода за снабдевање водом а све према прописима који регулишу ову област.

При пројектовању и реализацији свих објеката и површина јавне намене применити Правилник о техничким стандардима приступачности (Службени гласник РС бр.19/2012).